

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-31 1402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-06.03.01	1 387,50	m2		
2	KNR 2-31 1402-06-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania <i>krotność = 5,00</i> Nr Spec.: D-06.03.01	1 387,50	m2		
3	KNR 2-011 0206-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. Odmulenie rowu, zbieranie skarpy <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-02.01.01	285,30	m3		
		Razem:				
2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
4	KNR 2-31 T032010300 00-05-050	Wykonanie podbudowy z MMC-E o grubości po zagęszczeniu 18 cm <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.10.01	3 792,50	m2		
5	KNR 2-31 0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm . AC11W-50/70 <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-05.03.05b	3 792,50	m2		
6	KNR 2-31 0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70 <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-05.03.05a	3 730,00	m2		
7	KNR 2-31 0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm.AC8S-50/70 <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-05.03.05a	3 730,00	m2		
		Razem:				
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	KNR 2-31 0816-02-040	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 50 <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-01.02.04	8,00	m		
9	KNR 2-31 0816-01-040	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-01.02.04	110,00	m		
10	KNR 2-31 0204-05-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm, pobocza oraz zjazdy . <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.04.02	1 670,00	m2		
11	KNR 2-31 0204-06-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm . Pobocza oraz zjazdy. <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.04.02	1 670,00	m2		

12	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych <i>krotność = 1,00</i> D-03.02.01a	9,00	szt.		
13	KNR 2-31 0605-01-060	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-06.02.01	82,50	m3		
14	KNR 2-31 0605-06-040	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE (lub podobne) o średnicy 40 cm <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-06.02.01	128,00	m		
15	KNR 2-31 0605-03-020	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami ukośnymi dla rur o średnicy 40 cm <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-06.02.01	52,00	szt		
16	KNR 2-31 0605-02-060	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe . Beton C10/12 grubość 15 cm. <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-03.01.01	1,20	m3		
17	KNR 2-33 0601-01-040	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych.(HDPE). Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm . <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-03.01.01	8,00	m		
18	KNR 2-33 0606-01-020	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o śr. 60 cm. Prefabrykaty z ukośnymi ściankami czołowymi <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-03.01.01	2,00	szt.		
19	KNR 2-31 0104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Odbudowa konstrukcji jezdni. <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.02.01	16,00	m2		
20	KNR 2-31 0114-01-050	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm .Odbudowa konstrukcji <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.04.02	16,00	m2		
21	KNR 2-31 0815-02-050	Rozebranie płyt betonowych oraz kostki brukowej oraz ponowne ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Przełożenie na wjazdach dostosowując do nowej niwelety <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-08.04.01	22,00	m2		
22	KNR 2-31 0813-01-040	Rozebranie i ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność = 1,00</i> D-08.01.01a	20,00	m		
23	KNR 2-01 0108-02-052	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników. <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-01.02.01	0,02	ha		
24	KNR -W- 2-01 0109--020	Mechaniczne obcinanie gałęzi drzew z poziomu terenu i za pomocą drabiny <i>krotność = 1,00</i> D-09.01.01	20,00	szt.		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				
		VAT:				
		Razem brutto:				