

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Remont drogi ul. Podskale w Łagowie.  
Etap I - odcinek od km 0+000 do km 0+200.

Adres: Łagów ul. Podskale (dz. nr ewid. 1644/1)

Kody CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Łagów  
ul. Rynek 62  
26-025 Łagów

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 08.2018

**Inwestor**

**Wykonawca**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, płyt betonowych oraz z betonu wylewanego wraz z robótka warstw konstrukcyjnych, obrzeża i krawników i korytowaniem na głąbokości umożliwiając wykonanie nowej konstrukcji. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 78,4	m2 m2	 78,40	78,40
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. r. 20cm. 78,4	m3 m3	 78,40	78,40
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-05.03.11	Frezowanie na grubo redni 7cm istniejącej nawierzchni wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową. 818,80	m2 m2	 818,80	818,80
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 806,2+12,6	m2 m2	 818,80	818,80
3.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 806,2	m2 m2	 806,20	806,20
4	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULIC			
4.1	SST D-08.01.01	Krawniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zagęszczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15. 66,5+22	m m	 88,50	88,50
4.2	SST D-08.02.02	ciek przykrawnikowy o szerokości 40cm-60cm z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie z betonu C12/15. 10,6	m2 m2	 10,60	10,60
4.3	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodników oraz zjazdów gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. 78,4	m2 m2	 78,40	78,40
4.4	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 66,5+41,6	m m	 108,10	108,10
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Pobocza w kruszywa łamanego 0/31,5 o szer. zmiennej 0,5-0,75m wraz ze cieciami istniejącego pobocza i wyrównaniem gruntem G1. rednia grubo warstwy kruszywa 8cm. 105+44,1	m2 m2	 149,10	149,10
5.2	SST D-06.03.02	Regulacja zasuw wodociągowych 2	szt. szt.	 2,00	2,00
5.3	SST D-06.03.02	Regulacja wysokości studni kanalizacyjnych 4	szt. szt.	 4,00	4,00