

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-31 1402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-06.03.01	52,50	m2		
2	KNR 2-31 1402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie. Dodatek za każdy dalsze 5 cm grubość ścinania krotność = 5,00 Nr Spec.: D-06.03.01	52,50	m2		
3	KNR 2-01I 0206-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. Odmulenie rowu, zbieranie skarpy. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.01.01	12,25	m3		
		Razem:				
2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
4	KNR 2-31 T032010300 00-05-050	Wykonanie podbudowy z MMC-R o grubości po zagęszczeniu 18 cm Krotność =1,00 Nr spec D-04.10.01	143,50	m2		
5	KNR 2-31 0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm . AC11W-50/70 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b	143,50	m2		
6	KNR 2-31 0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	140,00	m2		
7	KNR 2-31 0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm.AC8S-50/70 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	140,00	m2		
		Razem:				
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	KNR 2-31 0204-05-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm, pobocza oraz zjazdy krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	52,50	m2		
9	KNR 2-31 0204-05-050	Nawierzchnie z z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po uwałowaniu – za każdy dalszy 1 cm, pobocza zjazdy. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	52,50	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				
		VAT:				
		RAZEM BRUTTO:				